

## Kuvaus

MM MPO16/APC Female - MPO16/APC Female (Base-16) Elite Low Loss, 9/125  
G.657.A1 OS2, Polarity-B

Kuitua voidaan käyttää kahden 400G QSFP-DD-SR8:n välillä.

BCC Solutionsin MPO Elite Low Loss -kuidut takaavat tehokkaan ja helpon  
runkokaapelointiasennuksen datakeskuksissa ja muissa vastaavissa ympäristöissä.  
MPO-kuidut vähentävät verkon asennus- ja/tai uudelleenkonfigurointiaikaa ja -  
kustannuksia.

## Ominaisuudet

Vastaa IEC-, EIA/TIA- ja EN50173-standardeja

Pieni häviöinen

Liittimet vastaavat IEC-standardeja

MPO: IEC 61754-7

Kaapelin halkaisija:  $\varnothing 3$  mm

Liittimen päätygeometria täyttää tai ylittää IEC- ja Telcordia -standardit

Kuidut ovat taivutusta kestävä G.657.A1-tyyppiä

Pieni liitosvaimennus (IL) ja suuri heijastusvaimennus (RL)

IL tyypillinen/maksimi: 0,20/0,35 dB

RL tyypillinen/minimi: -28/-25 dB

## Tekniset tiedot

Sovellus	Kahden QSFP-DD-SR8:n välillä
Kuitujen lukumäärä	G16
Kuitutyyppe	OM4, monimuoto
Polariteetti	B
Sukupuoli	Naaras - naaras
Liitintyyppi MPO	MPO16