

CWDM Mux/Demux 8 + 1ch + 3% Monitor, LC



Tuote

Tuotekoodi: CWDML2847FACC03

Tekniset tiedot

Optisten verkkojen jakamiseen CWDM Mux/DeMux ja WDM-couplerit. Tuoteperhe kattaa passiiviset couplerit yksinkertaisesta 1310nm/1550nm jakajasta aina DWDM- Mux/DeMuxiin.

- Protokollariippumaton; yhdistää eri yhteydet yhdelle kuituparille
 - Mahdollistaa jopa 100Gb yhteyksien siirtämisen samassa kuituparissa
 - Kaikkiin muxeihin saatavilla monitoriportti spektrianalysaattoria varten
 - SC/UPC -liitin vakiona, LC/UPC -liitin tilauksesta
 - ITU-T G.694.2 -standardien mukainen
 - 19" kiinnitys 1U-korkeaan asennuskehykseen
- CWDM Mux/DeMux on 3-9 kanavainen (1310, 1470-1610nm) passiivinen optinen "haaroitin". Mux/DeMux yhdistää värilliset aallonpituudet yhdelle 9/125µm SM kuituparille. Optisten verkkojen hyödyntäminen jakamalla yksittäinen kuitu useisiin aallonpituuksiin on tehokas tapa moninkertaistaa siirtotien kapasiteetti.