1 GHz DSX2-5000



Tuote

Tuotekoodi: DSX2-5000QI INT

Tekniset tiedot

FLUKE NETWORKS DSX2-5000QI INT
Fluke DSX2-5000 kaapelianalysaattori Ethernet lähiverkkojen testaukseen.
DSX-5000 on max kat 6A- tai Ea-luokan kuparisertifiointiin
Mittausraportit vaivattomasti Linkware tai linware live ohjelman
Muisti max 12000 mittaustulosta kat 6a mittauksia grafiikoineen.
DSX2-5000 mittariin voidaan lisätä myös valokuitu tehomittari (CFP) tai OTDR (OFP) mittausmodulit
Pakettiin sisältyy CAT6a / EA -kanava ja pysyvän siirtotien (permanet) -adapterit
CFP Quad SM+MM tehomittapari
FI-1000 kuitumikroskooppi
HDTDX (next) ja HDTDR (return loss) diagnostiikalla pystyy paikantamaan viakohdat ja ohgelmalliset liittimet
Raportit LinkWare ja linware live pilviohjelmalla
Pakettiin sisältyy:
DSX2-5000 kaapelianalysaattori (Main ja Remote)
Kat6a /EA kanava-adapterit 2 kpl
Kat6a /Ea pysyvä siirtotie, Permanent link -adapterit 2 kpl
Certifiber Quad SM+MM modulit + mittauskaapelit
FI-1000 kuitumikrokooppi SC/LC kärkikappaleilla
Kantolaukku
Fluken kuitumikrokooppiin on saatavilla kattava valikoima erilaisia kärkikappaleita , kysy myynnistä
DSX-602 eroavaisuudet DSX2-5000 / 8000 malleihin
DTX-1500 / DTX1800 ovat poistuneet mallistosta.
DSX-602 malliii ei saa esim kuitu tai muita moduuleja, kuten muissa Versiv2 testereissä
DSX-602 ylärajataajuus 500 MHz, mittaus 10s
DSX2-5000 ylärajataajuus 1GHz, mittaus 10s
DSX2-8000 ylärajataajuus 2 GHz , mittaus 8s