

2 GHz DSX2-8000 + CertiFiber



Tuote

Tuotekoodi: DSX2-8000QI INT

Tekniset tiedot



FLUKE NETWORKS DSX2-8000QI INT

Fluke DSX2-8000 kaapelianalysaattori Ethernet lähiverkkojen testaukseen.

2 GHz DSX2-8000 + CertiFiber

DSX-8000 on max kat 8.2 kuparisertifiointiin
Mittausraportit vaivattomasti Linkware tai linware

live ohjelman

Muisti max 12000 mittaustulosta kat 6a mittauksia grafiikoineen.

DSX2-8000 mittariin voidaan lisätä myös valokuitu tehomittari (CFP) tai OTDR (OFP) mittausmodulit

Pakettiin sisältyy CAT6a / EA -kanava ja pysyvän siirtotien (permanet) -adapterit

kat 8.2 TERA mittapää erillistilauksesta

/veloituksesta

CFP Quad SM+MM tehomittapari

FI-1000 kuitumikroskooppi

HDTDX (next) ja HDTDTR (return loss)

diagnostiikalla pystyy paikantamaan viakohdat ja ohjelmalliset liittimet

Raportit LinkWare ja linware live pilviohjelmalla

Pakettiin sisältyy:

DSX2-8000 kaapelianalysaattori (Main ja Remote)

Kat6a /EA kanava-adapterit 2 kpl

Kat6a /Ea pysyvä siirtotie, Permanent link - adapterit 2 kpl

Certifiber Quad SM+MM modulit + mittauskaapelit

FI-1000 kuitumikroskooppi SC/LC kärkikappaleilla

Kantolaukku

Fluken kuitumikroskooppiin on saatavilla kattava valikoima erilaisia kärkikappaleita , kysy myynnistä

DSX-602 eroavaisuudet DSX2-5000 / 8000 malleihin

DTX-1500 / DTX1800 ovat poistuneet mallistosta.

DSX-602 mallii ei saa esim kuitu tai muita moduuleja, kuten muissa Versiv2 testereissä

DSX-602 ylärajataajuus 500 MHz, mittaus 10s

DSX2-5000 ylärajataajuus 1GHz, mittaus 10s

DSX2-8000 ylärajataajuus 2 GHz , mittaus 8s