



2 GHz DSX2-8000 + CertiFiber



Tuote

Tuotekoodi:

DSX2-8000QOI INT

Tekniset tiedot



FLUKE NETWORKS DSX2-8000QOI INT

Fluke DSX2-8000 kaapelianalysaattori Ethernet lähiverkkojen testaukseen.

2 GHz DSX2-8000 + CertiFiber

DSX-8000 on max 8.2 kuparisertifiointiin Mittausraportit vaivattomasti Linkware tai linware

live ohjelman

Muisti max 12000 mittaukset kat 6a mittauksia grafiikoihin.

DSX2-8000 mittariin voidaan lisätä myös valokuitu tehomittari (CFP) tai OTDR (OFP) mittausmodulit

Pakettiin sisältyy CAT6a / EA -kanava ja pysyvän siirtotien (permanet) -adapterit

Kat 8.2 TERA mittakaapelit

erillistilauksesta/veloituksesta

CFP Quad SM+MM tehomittari

OFP SM+MM valokuitututka

FI-1000 kuitumikroskoopi

HDTDX (next) ja HDTDR (return loss)

diagnostiikalla pystyy paikantamaan viakohdat ja ohjelmalliset liittimet

Raportit LinkWare ja linware live pilvohjelmalla

Pakettiin sisältyy:

DSX2-5000 kaapelianalysaattori (Main ja Remote)

Kat6a /EA kanava-adapterit 2 kpl

Kat6a /Ea pysyvä siirtotie, Permanent link - adapterit 2 kpl

CertiFiber Quad SM+MM modulit + mittauskaapelit

OptiFiber Quad moduli + mittakaapelit

FI-1000 kuitumikroskoopi SC/LC kärkikappaleilla

Kantolaukku

Fluken kuitumikroskooppiin on saatavilla kattava valikoima erilaisia kärkikappaleita , kysy myynnistä

DSX-602 eroavaisuudet DSX2-5000 / 8000 malleihin

DTX-1500 / DTX1800 ovat poistuneet mallistosta.

DSX-602 mallii ei saa esim kuitu tai muita moduuleja, kuten muissa Versiv2 testereissä

DSX-602 ylärajataajuus 500 MHz, mittaus 10s

DSX2-5000 ylärajataajuus 1GHz, mittaus 10s

DSX2-8000 ylärajataajuus 2 GHz , mittaus 8s