


1x2 PLC splitter mini module SC-connecto



Tuote

Tuotekoodi: GPM-102-MM-09-10-33

Tekniset tiedot

Tasomainen valoaaltopiiri (PLC) -jakaja on eräänlainen optinen virranhallintalaite, joka on valmistettu käyttämällä silikaoptista aaltoputkitekniikkaa optisten signaalien jakamiseksi keskustoimistosta (CO) useisiin tiloihin. Siinä on pieni koko, korkea luotettavuus, laaja toiminta-aallonpituusalue ja hyvä kanavien välinen tasaisuus. Näitä käytetään laajasti PON-verkoissa optisen signaalin tehonjaon toteuttamiseksi edullisena ratkaisuna.

Ominaisuudet:

- Alhainen kytkentähäviö
 - Matala PDL (polarisaatiosta riippuvainen häviö)
 - Kompakti muotoilu
 - Poikkeuksellinen luotettavuus ja vakaus
 - Laaja käyttöaallonpituus: 1260nm - 1650nm
 - Laaja käyttölämpötila: -20 ° C - 70 ° C
 - Yhteensopiva RoHS-direktiivin kanssa
- Käyttö:

- FTTX-järjestelmät
- LAN-, WAN- ja metroverkot
- Analogiset/digitaaliset passiiviset optiset verkot
- CATV-verkot
- Muut sovellukset kuituoptisissa järjestelmissä