1x8 PLC splitter mini module SC/APC-conn



Tuote

Tuotekoodi: GPM-108-MM-09-10-44

Tekniset tiedot

Tasomainen valoaaltopiiri (PLC) -jakaja on eräänlainen optinen virranhallintalaite, joka on valmistettu käyttämällä silikaoptista aaltoputkitekniikkaa optisten signaalien jakamiseksi keskustoimistosta (CO) useisiin tiloihin. Siinä on pieni koko, korkea luotettavuus, laaja toiminta-aallonpituusalue ja hyvä kanavien välinen tasaisuus. Näitä käytetään laajasti PON-verkoissa optisen signaalin tehonjaon toteuttamiseksi edullisena ratkaisuna.
Ominaisuudet:

• Alhainen kytkentähäviö

• Matala PDL (polarisaatiosta riippuvainen häviö)

• Kompakti muotoilu

• Poikkeuksellinen luotettavuus ja vakaus

• Laaja käyttöaallonpituus: 1260nm - 1650nm

• Laaja käyttölämpötila: -20 ° C - 70 ° C

• Yhteensopiva RoHS-direktiivin kanssa
Käyttö:

• FTTX-järjestelmät

• LAN-, WAN- ja metroverkot

• Analogiset/digitaaliset passiiviset optiset verkot

• CATV-verkot

• Muut sovellukset kuituoptisissa järjestelmissä