



Pentype Visual Fault Locator, 1mw output



Tuote

Tuotekoodi: JW3105P-1mW

Locator 1mw output

Tekniset tiedot

W3105 Pen -tyyppinen VFL on suunniteltu erityisesti kenttähenkilöstölle, joka tarvitsee tehokkaan ja taloudellisen työkalun kuidun jäljittämiseen, kuidun reitittämiseen ja jatkuvuuden tarkistamiseen optisessa verkossa. Se sisältää:

- Valokuitukaapeleiden rikkoutumispisteen, huonojen liitosten, taipumisen tai halkeamien löytäminen
 - OTDR-kuolleen alueen vikojen löytäminen
 - Kuitujen kokonaisvaltainen tunnistaminen
- Ominaisuudet:
- 2,5 mm:n yleisliitin, 1,25 mm:n liittimille,
 - FC (uros) -LC (naaras) muunnin voidaan toimittaa pyynnöstä.
 - Toimii joko CW- tai Pulse-tilassa
 - Vakio lähtöteho
 - Paristojen alhainen varoitus
 - Pitkä akun käyttöikä (jopa 60 tuntia)
 - Laserpään isku- ja pölytiivis muotoilu
 - Laserkotelon pohjarakenne estää ESD-vaurioita
 - Palamistestaus luotettavuuden varmistamiseksi.
 - Kannettava ja kestävä, helppo käyttää
 - CE-standardien takuu sisältää EMC, EMI, ROHS

Käyttö:

- Kunnossapito televiestinnässä
- Huolto CATV
- Kuituoptinen laboratorio testaus
- Muut kuituoptiset mittaukset

Keski-aallonpituus: 650nm $\pm$ 10nm (635nm voidaan vaatia pyynnöstä)

Lähetintyyppi: FP-LD

Lähtöteho: Valinnainen valinta 1 MW, 10 MW todellisiin tarpeisiin

Optinen liitin: 2,5 mm:n yleisliitin. 1,25 mm:n liittimille FC (uros) -LC (naaras) muunnin voi olla valinnainen asiakkaan pyynnöstä

Toimintamalli: Saatavana sekä CW että Pulse

Pulssitaajuus: 2 ~ 3Hz

Virtalähde: 2 AA-alkaliparistoa

Akun käyttöaika: 650nm @ 1mw $\geq$ 65ho, 650nm @ 10mw $\geq$ 15hour. Testattu Panasonic LR6 AA

ALKALINE -akulla

Käyttölämpötila: -10 ~ + 45 (°C)

Varastointilämpötila: -40 ~ + 70 (°C)

Mitat: 24,5 * 5,5 * 5,5 cm

Paino: 0,25 kg