# Pentype Visual Fault Locator, 1mw output




Tuote

Tuotekoodi: JW3105P-1mW

# Locator, 1mw output

Tekniset tiedot

W3105 Pen -tyyppinen VFL on suunniteltu erityisesti kenttähenkilöstölle, joka tarvitsee tehokkaan ja taloudellisen työkalun kuidun jäljittämiseen, kuidun reitittämiseen ja jatkuvuuden tarkistamiseen optisessa verkossa. Se sisältää:

• Valokuitukaapeleiden rikkoutumispisteen, huonojen liitosten, taipumisen tai halkeamien löytäminen

• OTDR-kuolleen alueen vikojen löytäminen

• Kuitujen kokonaisvaltainen tunnistaminen
Ominaisuudet:

• 2,5 mm:n yleisliitin, 1,25 mm:n liittimille,

• FC (uros) -LC (naaras) muunnin voidaan toimittaa pyynnöstä.

• Toimii joko CW- tai Pulse-tilassa

• Vakio lähtöteho

• Paristojen alhainen varoitus

• Pitkä akun käyttöikä (jopa 60 tuntia)

• Laserpään isku- ja pölytiivis muotoilu

• Laserkotelon pohjarakenne estää ESD-vaurioita

• Palamistestaus luotettavuuden varmistamiseksi.

• Kannettava ja kestävä, helppo käyttää

• CE-standardien takuu sisältää EMC, EMI, ROHS

Käyttö:

• Kunnossapito televiestinnässä

• Huolto CATV

• Kuituoptinen laboratorio testaus

• Muut kuituoptiset mittaukset

Keski-aallonpituus: 650nm ± 10nm (635nm voidaan vaatia pyynnöstä)
Lähetintyyppi: FP-LD
Lähtöteho: Valinnainen valinta 1 MW, 10 MW todellisiin tarpeisiin
Optinen liitin: 2,5 mm:n yleisliitin. 1,25 mm:n liittimille FC (uros) -LC (naaras) muunnin voi olla valinnainen asiakkaan pyynnöstä
Toimintamalli: Saatavana sekä CW että Pulse
Pulssitaajuus: 2 ~ 3Hz
Virtalähde: 2 AA-alkaliparistoa
Akun käyttöaika: 650nm @ 1mw ≥65ho, 650nm @ 10mw≥15hour. Testattu Panasonic LR6 AA ALKALINE -akulla
Käyttölämpötila: -10 ~ + 45 (℃)
Varastointilämpötila: -40 ~ + 70 (℃)
Mitat: 24,5 * 5,5 * 5,5 cm
Paino: 0,25 kg