

Handheld Optical Fiber Identifier 800-17



Tuote

Tuotekoodi: JW3306B

Tekniset tiedot



Handheld Optical Fiber Identifier 800-17

JW3306B -optinen kuidun tunnistaja tunnistaa nopeasti lähetetyn kuidun suunnan ja näyttää suhteellisen ytimen tehon vaurioittamatta taivutettua kuitua. Kun liikenne on läsnä, ajoittain kuuluva ääni aktivoituu. JW3306B optinen kuidun tunnistaja tunnistaa moduloinnin, kuten 270Hz, 1kHz ja 2kHz. Kun niitä käytetään taajuuden havaitsemiseen, jatkuvasti kuuluva ääni aktivoituu. Saatavana on neljä sovittinpäätä: Ø0.25, Ø0.9, Ø2.0 ja Ø3.0. JW3306A-optinen kuidun tunnistaja saa virtansa 9 V alkaliparistosta.

Ominaisuudet:

- Helppo käyttää "YKSI NÄPPÄIN" -toiminnolla.
- Tunnistaa tehokkaasti liikenteen suunnan ja taajuusäänen (270Hz, 1kHz, 2kHz) äänivaroituksella.
- Näyttää suhteellisen ydinvoiman
- Tarkempi testi Sunshadella
- Helposti vaihdettavat adapterit
- Kestävä metallikotelo ja laadukas rakenne
- Matalan akun ilmaisin

Käyttö:

- Televiestinnän ylläpito
- CATV-huolto
- Kuituoptiset laboratoriotestaukset
- Muut kuituoptiset mittaukset

Tekniset tiedot:

Tunnistettu aallonpituusalue: 800 - 1700nm

Tunnistettu signaalityyppi: CW, 270Hz $\pm$ 5%, 1kHz $\pm$ 5%, 2kHz $\pm$ 5%

Ilmaisimen tyyppi: Ø1mm InGaAs 2kpl

Sovittintyyppi: Ø0.25 (soveltuu paljaalle kuidulle), Ø0.9 (soveltuu Ø0.9-kaapelille), Ø2.0 (soveltuu Ø2.0-kaapelille), Ø3.0 (soveltuu Ø3.0-kaapelille).

Signaalin suunta: Vasen ja oikea LED

Signaalin suunnan testialue (dBm, CW/0,9 mm paljaskuitu): -46 ~ 10 (1310nm), -50 ~ 10 (1550nm)

Signaalin tehon testialue (dBm, CW/0,9 mm paljaskuitu): -50 ~ + 10

Signaalin taajuuden näyttö (Hz): 270, 1 k, 2 k

Taajuustestausalue (dBm, keskiarvo):

Ø0,9, Ø2,0, Ø3,0: -30 ~ 0 (270Hz, 1kHz), -25 ~ 0 (2kHz)

Ø0,25: -25 ~ 0 (1 kHz, 2 kHz), -20 ~ 0 (2 kHz)

Lisäyshäviö (dB, tyypillinen arvo): 0,8 (1310nm), 2,5 (1550nm)

Alkaline paristo (V): 9

Käyttölämpötila (°C): -10° + 60

Varastointilämpötila (°C): -25° + 70 ° C

Mitta (mm): 196X30.5X27

Paino (g): 200