

MPO-12 Light Source, Type2 : 850, 1310



Tuote

Tuotekoodi: MPO-12 LightSource

Tekniset tiedot

Tämän monipuolisen ratkaisun avulla tietokeskuksen IT-vastaavat saavat nopean ja tarkan arvioinnin MPO-linkkien laadusta. Ominaisuudet:

- Nopea ja helppo käyttää
 - Vähemmän virrankulutusta
 - Tietojen hallintaa varten toimitettu ohjelmisto
 - Kompakti, kevyt ja kustannustehokas
 - Käyttää MPO-liittimiä
 - Vaihdeettava aallonpituus (1310 ja 1550)
- Kanavien lukumäärä: 12
 Toiminta-aallonpituus: 850/1310/1550 nm
 Kuitutyypit: SM / MM
 Tila: CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz
 Lähtöteho: > -10dBm (CW-tila)
 Lähtövakaumus: $\pm 0,1$ (15 min), $\pm 0,2$ (8 tuntia)
 Optinen liitin: MPO
 Akku: Li-polymeeri, 1800 mAh / 3,7 V
 Akun kesto: 300 min (täysin ladattuna)
 Näyttö: 2,8 tuuman TFT-LCD, 16-bittinen väri, 240x320
 Käyttölämpötila: -20 ~ +55 °C
 Paino: 260 g
 Mitat: 154,9 x 77,9 x 33,5 mm