MPO-12 Light Source, Type2 : 850, 1310



Tuote

Tuotekoodi: MPO-12 LightSource

Tekniset tiedot

Tämän monipuolisen ratkaisun avulla tietokeskuksen IT-vastaavat saavat nopean ja tarkan arvioinnin MPO-linkkien laadusta.
Ominaisuudet:

• Nopea ja helppo käyttää

• Vähemmän virrankulutusta

• Tietojen hallintaa varten toimitettu ohjelmisto

• Kompakti, kevyt ja kustannustehokas

• Käyttää MPO-liittimiä

• Vaihdettava aallonpituus (1310 ja 1550)
Kanavien lukumäärä: 12
Toiminta-aallonpituus: 850/1310/1550 nm
Kuitutyyppi: SM / MM
Tila: CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz
Lähtöteho:> -10dBm (CW-tila)
Lähtövakaus: ± 0,1 (15 min), ± 0,2 (8 tuntia)
Optinen liitin: MPO
Akku: Li-polymeeri, 1800 mAh / 3,7 V
Akun kesto: 300 min (täysin ladattuna)
Näyttö: 2,8 tuuman TFT-LCD, 16-bittinen väri, 240x320
Käyttölämpötila: -20 ~ +55 ° C
Paino: 260 g
Mitat: 154,9 x 77,9 x 33,5 mm